



SP C410DN/SP C411DN

DEJTE VAŠIM DOKUMENTŮM PROFESONÁLNÍ VZHLED

SPECIFIKACE

SP C410DN/SP C411DN

Tiskárna

Technologie

4 válce za sebou
Elektrofotografický tisk

Rychlost tisku (čb./barevně)

SP C410DN: 25 str./min.
SP C411DN: 30 str./min.

Procesor

RM 7035C (600 MHz)

Tiskové jazyky/rozišení

PCL5c: 600 x 600 dpi,
PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™:
600 x 600 dpi/1200 x 600 dpi/
1200 x 1200 dpi

Zahřívací čas

30 s

Čas prvního výtisku

Barevně: 15 s
ČB: 10 s

Paměť

Standard: 256 MB
Max.: 512 MB
HDD: 40 GB

Fonty

PCL5c/PCL6: 35 intelli fontů, 10 true type fontů, 1 bitmapový font (31 fontů možno stáhnout), 13 mezinárodních fontů, Adobe® PostScript® 3™: 136 Adobe® fontů typ 1

Rozhraní (standard)

Ethernet 10Base-T/100 base-TX
USB 2.0

Rozhraní (volitelně)

Bi-directional IEEE 1284
Bezdrátové připojení LAN (IEEE 802.11b)
Bluetooth
Gigabit Ethernet
USB hostitelské rozhraní

Síťové protokoly

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Podporované sítě

Windows® 95/98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11, 5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh 8.6 - 9.2.x
Macintosh X v10.1/10.2/10.3 nebo vyšší
SAP® R/3® 3.x a vyšší

Formát papíru

A4, B5, A5

Hmotnost papíru

52 - 216 g/m²

Kapacita papíru

Standard: 550 listů v zásobníku
100 listů boční podavač
Max: 1750 listů

Výstupní kapacita papíru

500 listů

Tisková média

Kancelářský papír, silný, tenký papír, fólie, samolep. štítky, obálky, recykl. pap.

Životnost tonerů

Černá: 15.000 stran¹
C, M, Y: 15.000 stran¹

¹ SP C410DN/SP C411 DN dodávány včetně startovních náplní

Max. měsíční výkon

150.000 stran

Napájení

220 - 240 V, 50/60 Hz

Příkon

Max.: 1,2 kW
Režim úspory energie: 6 W

Rozměry (Š x H x V)

446 x 589,5 x 487 mm

Hmotnost

50 kg

Software

DeskTopBinder™ Lite
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Tiskové utility pro Macintosh

Další příslušenství

- Zásobníky papíru na 2 x 550 listů
- 128/256 MB SDRAM DIMM
- 40 G HDD
- Paralelní rozhraní IEEE 1284
- Bezdrátové připojení LAN (IEEE 802.11b)
- Bluetooth
- VM karta
- Gigabit Ethernet
- USB hostitelské rozhraní
- Karta PictBridge pro přímý tisk z fotoaparátu
- Paměť pro uživatelské účty
- Modul pro ochranu dat
- VM karta
- Karta pro ukládání dat

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodní značkami jejich právoplatných vlastníků. Firma NRG potvrzuje, že toto produktové řešení obsahuje Elecity Star pro hospodárnou a šetrnou práci. Firma využívá také certifikát ISO 9001, systém řízení kvality ve výrobě a certifikát ISO 14001 v oblasti ekologické zpracování.

V souladu s certifikátem EU - RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

Specifikace a vzájemné produkty jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu.



Váš obchodní partner

Gestetner
TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

www.gestetner.com